



**Profesionální** rozprašovací pistole  
**Profi** Reinigungspistole  
**Professional** industrial spray gun



Pro pitnou vodu  
Für Trinkwasser  
Drinkable water



## Professional industrial spray gun

■ Für Trinkwasser. Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270. Messing CW617N, DIN 50930/6

■ Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb. Öffnen des



Ventils und Einstellung der Strahlstärke – stufenlos vom konzentrierten Strahl, bis zum feinen Sprühnebel – durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffes.



Für Dauerbetrieb arretierbar.

■ Robuste EPDM-Gummiummantelung der gesamten Pistole, zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des durchfließenden Wassers.

■ Heißwassereignen bis 50 °C, Wasserdruck: 24 bar. Anschluss: 1/2" IG. Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/min

■ Aus robuster Messing/Edelstahl-Kombination. Die Garantie für lange Lebensdauer.

■ Strahlform lässt sich mittels Münze an der Regulierschraube einstellen.

Počet KS v balení	12
Číslo artiklu	1850

## Profí Reinigungspistole

■ Drinkable Water. Washers with KTW / DVGW W270 approval. Brass CW617N, DIN50930/6

■ Easy one hand operation: by squeezing the trigger the valve is opened/closed, as well as the jet power is infinitely regulated (from spray to concentrated jet). The fixing clamp for the operating lever allows permanent service.

■ The thick rubber coating of the whole spray gun protects against cold and hot water as well as against impact.

■ Water temperature: max 50 °C, working pressure max. 24 bar. Inlet thread BSP 1/2".

■ Extremely robust because of high quality brass/high-grade steel combination. The warranty for a long durability.

■ The adjusting screw on the back of the gun allows to fix the desired form of jet (with the aid of a coin).



## Profesionální rozprašovací pistole

■ Pro pitnou vodu a myčky s certifikátem KTW/DVHW W270. Mosaz CW617N, DIN 50930/6

■ Jednoduché ovládání pistole jednou rukou: stlačením páčky se ventil otevře/zavře. Možnost plynule regulovat výkon trysky (z rozprašovače do koncentrovaného paprsku). Aretační svorka pro stálý průtok.

■ Stříkáci pistole je chráněná silným gumový obalem. Ochrana před studenou a teplou vodou, ale také proti nárazům.

■ Teplota vody: max 50°C, max. pracovní tlak 24 bar. Vnitřní závit 1/2".

■ Extrémně robustní provedení z vysoce kvalitní mosazi a oceli. Garance dlouhé životnosti zařízení.

■ Nastavovací šroub v zadní straně pistole umožňuje nastavit požadovaný tvar proudu vody (např. pomocí mince)



AQUA TREND<sup>O.K.</sup>  
spol. s r.o.

Aqua Trend OK spol s r.o.  
Neředínská 48  
779 00 Olomouc

tel.: +420 585 758 811  
fax.: +420 585 412 596  
email: info@aquatrend.cz  
www.aquatrend.cz

